

Fólie DLW + konstrukce zdí bazénu - tloušťka armování

Vložil Pavel Dostál - 10/05/2007 21:18

Z em. komunikace

- > # # Vážený pane,
- > # # chtěl bych se zeptat jestli při stavbě bazénu může být použito betonové
- > # # ztracené bednění o šířce 20cm-tudíž
- > # # tloušťka stěny 20cm.Nebo doporučujete šířku větší.

Je to vždy individuální dle podmínek, pokud se použije ztracené bednění, tak výsledný čistá tl. je max. 16cm, pokud byste to tak použil, doporučoval bych kvalitní beton a do každého otvoru alespoň 2 x 10mm výztuž na každou stranu stěny, krytí 2,5cm. Vodorovně pak do každé řady min. 2x6mm.

Všeobecně je doporučována tl. 25cm.

- > # # Jedná se o bazén 8x3,5x1,4m.

čím delší tím horší

- > # # Zároveň bych se chtěl zeptat kolik by od Vás stálo vyložkování DLW folii
- > # včetně

Vložkování DLW fólií neprovádíme, navíc působíme z kap. důvodů jen v okolí Brna.

- > # # technologie.(filtrace, skimer...)
- > # # Děkuji
- > # # S přátelským pozdravem
- > # # PR
- > # # Čáslav

Přeji hodně zdaru.

- > # #
- > #
- > #

=====