

## Různé dotazy

Vložil Pavel Dostál - 18/09/2005 20:14

---

Dobrý den, k Vaším dotazům:

- těžká folie-beton

Řekl bych nejlepší technologie - možná jsem ale zaujatý

- ovál

(doporučil bych obdélník nebo obdélník s kulatými rohy, a to z důvodů jednodušší stavební přípravy, prostornosti), ale i ovál je poměrně běžný a nevydím v tom problém, také schodiště se lépe vizuálně včleňuje do obdélníku ...

- rozměr (v plánu 8x4) - dle vašeho doporučení vzhledem k optimalizaci objemu a zastřešení, min. 6x3 rozměr zastřešení je vhodný většinou cca. o 50 cm na každé podélné straně, na kratších stranách min.. o 10 cm (pokud až za lem, tak také o 50 cm)

- hloubka 1,5m

dostačující a je standart

- filtrace, skimmer

běžně skimmer, lepší údržba, filtrace písková min. 8,5 m<sup>3</sup>/h a to už kvůli výkonu vysávání

- protiproud vestavěný

min. 78 m<sup>3</sup>/h, přívod do šachty 5x2,5 CYKY, rozměr šachty jen s protiproudem 1x1,3x1,2m, pokud i s filtrací tak alespoň 2x1,3x1,4m .. asymetricky na osu bazénu, aby protiproud byl na jokraji šachty a nezabíral místo pro filtr.

- vnitřní osvětlení

u 8x4 2 ks á 300W/12 V u 7x3 1 ks. ... umístění na straně posezení. U oválu bych asi dal i 8x4 1 ks.

- schodiště - asi vnější vzhledem k rozměrům zastřešení a bazénu ? ačkoliv vnitřní je asi praktičtější ? u obdélníku románské - obloukové, u oválu asi žebřík, záleží na vkusu, rozhodně na kratší stranu kvůli zastřešení

- zastřešení - oblouk nízký (tak 1,1m) - jakým způsobem jsou udělány kolejnice ? jsou zapuštěny nebo vyčnívají ?

koleje jsou většinou nad úrovně, záleží na firmě ... střední oblouk většinou je cca. 1,3 m.

- desinfekce - můžete něco doporučit ? je to rekreační objektu, takže něco nevyžadujícího každodenní přítomnost, (asi ozonizér ?)

pokud chcete ušetřit tak stačí dát do skimmeru pomalurozpustnou tabletu, ono defacto přítomnost nepotřebuje nic a také všechno, protože pokud se změní počasí a teplota vody, tak chemie ani ozonizér nemusí stačit. Pro začátek bych doporučil chemizaci chlorem.

- příslušenství - sada vysavače, příp. chemie

jako základ ruční vysavač plně postačuje, chemie chlorová, pokud nejste vyloženě alergik

- lem kolem bazénu - dlaždice z pískovce nebo něco podobného ?

Lem kolem bazénu viz diskuse na <http://www.stopa.cz> ( [http://www.stopa.cz/index.php?oddeleni= ...](http://www.stopa.cz/index.php?oddeleni=)

sek=bazeny )

#### Stavební řešení

- jsem schopen zajistit výkop dle požadovaných rozměrů
- stavební povolení ? - tady bych potřeboval vědět jaké máte zkušenosti, co budou na úřadě chtít ?

"Projekt" pro stavební povolení je v ceně? V ceně bohužel není, v ceně je základní typizovaný projekt, pokud bude chtít úřad stavební projekt s razítkem, ten od nás můžete pořídit od 5000 + DPH.

Dle mých informací stavební zákon na bazén nepamatuje, dle mého názoru se na něj pohlíží jako ostatní objekty vybavenosti. Do 16 m2 by měly být stavby na ohlášení, pak by měly být podpořeny stavebním projektem, případně dalšími informacemi a povoleními, které si stavební úřad může vyžádat. Většinou st. úřadů dle mých zkušeností stačí stavební projekt + odborný dozor, pokud budete stavbu realizovat svépomocí. Budete asi potřebovat také vyjádření sousedů. Doporučuji se obrátit na místně příslušný úřad, ten by Vám podmínky měl sdělit.

- zbytek by bylo ideální jako komplet stavba na klíč
- bohužel na klíč z kapacitních důvodů nestavíme, konzultace se stavební firmou jsou zdarma

#### Ostatní dotazy

- počítám s vlastní studnou, ale zatím je pouze objekt napojen na obecní vodovod. Voda ze studny někdy nebývá vhodná, pokud je v ní železo a mangan, po vložení chloru se zabarvuje do hněda atd.

Napuštění bych řešil cisternou, ale jak je to s průběžným dopouštěním (jak často, kolik,...)  
Dopouštění cca. 1 m3 za týden, záleží ovšem na znečištění a odparu.

- elektroinstalace bazénu musí být uvnitř objektu, nebo může být v bazénové šachtě? Mimo objekt mám vyveden pouze jeden kabel (nevím přesně, ale asi 5x2,5 CYKY/380V) přes obyčejný třífázový jistič. elektro může být i v šachtě přívod 5x2,5 CYKY stačí i na protiproud.

S pozdravem  
operátor

Název téma: Různé dotazy ke stavbě bazénů

č.2 02.06.04 čas: 17:18 anonym reagovat na příspěvek

Dobrý den, jaké byste doporučil schodiště do obdélníkového bazénu. Předem děkuji  
LK

=====

**Re: Různé dotazy**

Vložil Pavel Dostál - 18/09/2005 20:16

---

Do obdélníkového bazénu bych dal:

- 1.)románské schodiště ... to v případě , že mám na kratší straně více místa
- 2.)vestavěné v rohu ... v případě, že místo nemám a nebo si chci pořídit různé krycí systémy

=====