

Stavba bazénu - z mailové komunikace

Vložil Pavel Dostál - 04/03/2008 14:07

Vážený pane,
níže, vždy pod částí Vašeho textu uvádím některé odpovědi.

>Bazén bude venkovní 750x380 a výška 120 na 145.

>Podlaha - 15cm ž.b. betonová deska,drenáž 10 cm štěrk a kolem stěn 80mm

>drenážní hadice svedena do kanalizace.Chtěl bych vodu na zimu vypouštět,

>takže jakou mám použít výpusť a ventil (nechtěl bych vodu hnát přes

>čerpadlo,ale vypustit přímo do kanalizace)?

Nevím z jakého důvodu nechcete používat čerpadlo. Pokud je to proto, že

myslíte, že budete potřebovat navíc nějaké kalové čerpadlo, tak tomu tak

není. Můžete použít čerpadlo filtru a přímo od filtru pomocí změny polohy

ventilu čerpat vodu do kanalizace. Sání přitom bude z dnové výpusti,

skimmer při této operaci v šachtě uzavřete kulovým ventilem. Pokud byste

toto přece jen nechtěl, pak by byl problém, protože dnové výpusti nemají

žádné zátky. Musel byste použít nějakou náhradu- jako např. odpadní guli

pro sprchové kouty, nebo tak něco, ale v tomto Vám bohužel příliš

neporadím. Běžně se ale dělá vypuštění bazénu pomocí dnové výpusti přes

filtrační čerpadlo.

>Stěny plné betonové, tloušťka stěn 20cm - překližkové bednění, 2krát kari

>síto, litý beton.Skimmer se osazuje před betonováním, nebo mám nechat otvor

>a osadit dodatečně?

Předmontážní díly (skimmer, dn. výpusť, průchodky pro trysky, světla

apod. je ideální osadit již při betonáži

>Čím ho utěsnit? Jaký přípravek dát do betonu aby byl

>vodotěsný, bazén chci jen kvalitně zabetonovat, vytmelit a natřít. Folie se

>nám nelíbí, ještě zvažujeme variantu - stěny skleněná mozaika a podlaha

>natřená.

Těsnění betonáže bez folie je vždy problematické. ale samozřejmě není

nemožné. Folie se Vám možná nelíbí, jelikož jste viděli pouze tenké

folie montovaných bazénů, které jsou krabaté, vybledlé apod. Do

betonových bazénů se běžně používají těžké folie (s výstuží), podložené

ještě geotextilií. Foliování lze však provést i později- dodatečně, pokud

třeba nejprve chcete vyzkoušet barvu.

Co se týče přípravků do betonu , těsnících tmelů a barev na bazény bude

lepší, když se obrátíte na firmu MAPEI nebo SCHONOX v Brně, kde vám

jistě odborně poradí.

>Ale mám obavu, že i při zastřešeném bazénu mozaika dlouho

nevydrží.?

Ano, opravdu obklady nejsou na vnější bazény příliš vhodné (řasy ve

spárách se po několika letech většinou nedají vůbec vyčistit, obklad

působením zatékání vody za něj odmrzá a musí se velmi často opravovat.

- >Pro rozvod vody chci použít potrubí 50mm - stačí?
- >rozvody 50 mm stačí
- >Filtrace stačí s výkonem 8m/hod, nebo raději silnější?

Pokud budete mít filtraci v těsné blízkosti bazénu, 8.5 m3 stačí. Pokud by to bylo dál než 5 m, tak by bylo lepší filtraci silnější, hlavně z důvodu dostatečného sání při vysávání bazénu.

- >Mohl by jste mi vybrat základní
 - >komponenty - skimmer (široký a co nejnižší),
 - >výšky skimmerů jsou v podstatě stejné - čím větší obsah, tím větší
 - >hloubka skimmeru. Šíře skimmeru na bazén do 4 m šířky stačí klasický
 - >skimmer - např skimmer standard za 2823,- vč. DPH
- které se dají použít pro natíraný bazén?

2 trysky, tryska 544,- vč. DPH, průchodka bílá 198,- vč DPH
výpusť,210 mm za 1010,- vč. DPH

Při dalších dotazech můžete navštívit naši prodejnu v Brně, nebo volat

S pozdravem Schweizerová

=====