

Hadice nebo trubky - chránička, nezámrazná hloubka, spádování, umístění rozvodů - z mailové kom.

Vložil Pavel Dostál - 03/05/2010 22:20

Dobrý večer.

Co se týká hadic, tak jsou asi lepším řešením, ikdyž dražším. Nicméně na to abyste je pak mohl ev. někdy vyměnit byste musel u trysek a všech spojů provést nějakou revizní šachtu.

Umístění je možné 2 způsoby:

1)ve spádu od trysek nebo tryskám (nevýhoda, že je teoretická možnost, že zemina sedne a trubky se v místě pevných spojů utrhnou. Výhoda, vypustíte vodu)

2)od trysek svisle do nezámrazné hloubky, pak po rostlé zemině až do šachty. (to samé jak nahoře, akorát opačně)

Doporučuji var. 2), pokud nelze zajistit přikotvení ke stěně, nebo dokonalé zhutnění před položením hadic.

S pozdravem

Pavel Dostál

Alias profi, s.r.o.

F. napsal(a):

> Toto je dotaz s emailem z <http://www.abc-bazeny-sauny.cz/> od uživatele:

> F.

>

> dobrý den,prosím o radu,stavím betonový bazén,dovnitř folie,průměr trubek nebo hadice 50mm,co je lepším řešením,trubky a lepit nebo hadice,bude to v zemi.Na hadici bych mohl nasunout plast.

kanalizační rouru jako chráničku, tímto mohu provést pozdější případnou výměnu hadice.Napište prosím váš názor.

>

=====